


RZUT PARTERU

RZUT PARTERU

Skala 1:100



UWAGA:
Rzędne podane na rzucie określają spód nadproży.

ZESTAWIENIE NADPROŻY TYPU L19			
Pozycja	Wymiar otworu	Ilość	p.s.n.
L19 D/120	L=100 cm	14 szt.	+2,05 m
L19 D/180	L=140 cm	4 szt.	+2,70 m
L19 N/120	L=80 cm	2 szt.	+2,70 m
L19 N/180	L=150 cm	12 szt.	+2,70 m
L19 N/210	L=180 cm	14 szt.	+2,70 m
L19 N/210	L=190 cm	2 szt.	+2,40 m


p.s.n. – poziom spodu nadproża

UWAGA: (strop nad parterem)

Gęstożębrowy strop żelbetowy belkowo-pustakowy (typu "TERIVA")
Charakterystyczne obciążenie stropu ponad ciężar własny: 4,5 kN/m²
W tym obciążenie użytkowe: 2,5 kN/m², obciążenie śtate: 2,0 kN/m²
Grubość stropu: 24 cm

Grubość otuliny: 25mm

Beton C20/25 (B25)
Stal A-III 34GS (#)
Stal A-I St3S-b (Ø)



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-INWESTYCYJNE
"INWEST" Sp. z o.o.
82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 16
tel./fax: (0-53) 279-42-37, e-mail: inwest@pui-inwest.pl

Investor: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Objekt: Budynek socjalny
Adres: wieś Giliwa Mała, gmina Kwidzyn

Nazwa rysunku: **RZUT PARTERU**

Projektant: mgr inż. Krzysztof Kardeis
upr. nr LBS/0080/POOK/08

Sprawdzający: mgr inż. Karol Korociński
upr. nr 31/EL/76

Podpis: **K-2**

Skala: 1:100
Branża: konstrukcyjna

Nr rys.: **K-2**