


STROP NAD PARTEREM

STROP NAD PARTEREM

Skala 1:100



UWAGA:


Wylewki żelbetowe zbroić siatkami z prętów #10 ze stali A-III w rozstawie co 20 cm. Powierzchnia: 8,2 m<sup>2</sup>.  
Więńce żelbetowe zbroić prętami 4#12 ze stali A-III, strzemiiona Ø6 co 25 cm. Długość: 14,6,7 m.

UWAGA: (strop nad parterem)

Gęstożębrowy strop żelbetowy belkowo-pustakowy (typu "TERIVA")  
Charakterystyczne obciążenie stropu ponad ciężar własny: 4,5 kN/m<sup>2</sup>  
W tym obciążenie użytkowe: 2,5 kN/m<sup>2</sup>, obciążenie śtate: 2,0 kN/m<sup>2</sup>  
Grubość stropu: 24 cm

Grubość otuliny: 25mm

Beton C20/25 (B25)  
Stal A-III 34GS (#)  
Stal A-I St3S-b (Φ)

		<b>PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-INWESTYCYJNE</b>	
		<b>"INWEST" Sp. z o.o.</b>	
		<b>82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 16</b>	
		tel./fax: (0-53) 279-42-37, e-mail: <a href="mailto:inwest@pu-inwest.pl">inwest@pu-inwest.pl</a>	
Inwestor: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.		Skala: 1:100	
Objekt: Budynki socjalny		Branża: konstrukcyjna	
Adres: wieś Głiwa Mała, gmina Kwidzyn			
Nazwa rysunku:			
<b>STROP NAD PARTEREM</b>			
Projektant:	<i>mgr inż. Krzysztof Kardejs</i>	Podpis:	Nr rys.:  <b>K-3</b>
	<i>upr. nr LBS/0080/POOK/08</i>	Data: 09-2014	
Sprawdzający:	<i>mgr inż. Karol Korociński</i>	Podpis:	
	<i>upr. nr 31/EL/76</i>	Data: 09-2014	