


Przykładowe szambo (przekrój)

Skala 1:25



Uwaga:

Kręgi należy zewnętrznie i wewnętrznie zabezpieczyć przez pomalowanie roztworem i gruntowania o nazwie handlowej bitizol R, abizol, R, asfaltina. Po wyschnięciu (ok. 24 kręgi wewnętrznie pokryć dwukrotnie lepikiem na gorąco o nazwie handlowej izolt suberizol. Właz dostosować do terenu (zabezpieczenie przed napływem w powierzchniowych), w terenie nieutwardzonym obetonować lub obrukować na szerokość i

P.U.- I. "INWEST"		82-500 Kwidzyn	ul. Warszawska 16
Obiekt: <i>Sortownia odpadów komunalnych</i> Adres: <i>Gilwa Mała pow. Kwidzyn</i> Inwestor: <i>Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gilwie Małej</i>			Skala: 1:25 Branża: sanitarna
Nazwa rysunku: <i>Zbiornik bezodpływowy - "szambo"</i>			
Opracował: mgr inż. Grzegorz Szczepanek <i>UAN-IV/8346/52/TO/86</i>		Podpis: Data: <i>12-2016r.</i>	Nr rys.: SZ-2
Projektował: mgr inż. Grzegorz Szczepanek <i>UAN-IV/8346/52/TO/86</i>		Podpis: Data: <i>12-2016r.</i>	